



ООО "ФЕАЛ-Технология"

248033, Калуга, ул. Академическая, д. 4, оф.314
Тел./Факс: (4842) 750-207, 8-953-312-90-90, 8-902-932-53-30
E-mail: feal@feal.ru

Комплект для обогрева бачков стеклоомывающей жидкости

1. Область применения:

Используется как комплектующие для обогрева бачков стеклоомывающей жидкости. Может применяться для разогрева или подогрева различных жидких, сыпучих и других веществ, помещенных в соответствующую тару. Подогрев стеклоомывающей жидкости позволяет избежать замерзание жидкости в бачке в межсезонье, когда низкотемпературная стеклоомывающая жидкость еще (или уже) не применяется. Кроме того, подогретая жидкость обладает более высокими моющими свойствами, чем холодная.

2. Технические характеристики:

Номинальное напряжение питания , В *Допускается использование напряжения 24 В при последовательном подключении нагревателей	12 В
Потребляемая мощность , Вт	25 Вт
Габаритные размеры нагревательных элементов, мм	120*80 мм
Температура подогрева стеклоомывающей жидкости (в зависимости от объёма бачка)	10-20 град.

3. Порядок установки:

- 3.1. Отключить аккумулятор автомобиля от бортовой сети.
- 3.2. Наметить места наклейки нагревательных элементов на поверхности бачка, (выбрать место с минимальной кривизной и как можно ближе к донной части бачка).
- 3.3. Очистить и обезжирить, намеченные места.
- 3.4. Наклеить нагревательные элементы на размеченные зоны.
- 3.5. Вмонтировать тумблер включения в панель автомобиля или моторном отсеке (диаметр отверстия 20 мм).

3.6. Подключить провода к электрической сети автомобиля. Минусовый провод (черный) закрепить в моторном отсеке на «массу» двигателя или кузова. Плюсый провод (красный) – на контакт «+» в цепях после блока предохранителей и после замка зажигания.

3.7. Для удобства монтажа, на существующие провода без их разделки в комплект входит ответвитель.

4. Порядок работы

В зависимости от температуры окружающего воздуха (ниже +5 град С°, или после предупреждения бортового компьютера) устройство. После запуска двигателя Происходит разогрев со скоростью приблизительно 4-8 град/час . Выключите нагреватель .

5. Комплектность:

- Нагревательные элементы	2 шт.
- Комплект проводов для подключения	1 шт
- Выключатель	1 шт.
- Ответвитель	1 шт.
- Паспорт	1 шт.

Предприятие –изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 3468-001-4027057435-04 при соблюдении инструкции по эксплуатации в течение 1 года после продажи в розничной сети.